PANTALLA OPTIMATIC 100

Ref. 06684

- Pantalla de soldadura **electrónica.**
- **2 sensores.**
- Calidad óptica **1/1/1/2.**
- Regulable **DIN 9-13, Sensibilidad y retardo.**
- Pila **reemplazable**

Optimatic es una pantalla de soldadura electrónica de oscurecido **totalmente automático.**
Gracias a sus múltiples posibilidades de regulación, se adapta perfectamente a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

PANTALLA OPTIMATIC 100

Ref. 06684

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnicos	
Calidad óptica	CE 1/1/1/2
Campo de visión	96 x 39 mm
Dimensiones filtro	110x90 mm
Energia	SOLAR. replaceable battery
Función amolado	Si / Yes (Exterior)
Policarbonato exterior	111 x 90.2 mm
Policarbonato interior	102.5x42.3mm
Regulación de la sensibilidad	Micro - Adjustable
Sensores	2
Tiempo de reacción	1/25000s
Tiempo de retardo	Micro - Adjustable
Tono claro	4
Tono oscuro	Variable 9-13 (Exterior)

Estructurales	
Normas	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 05904

ARNES OPTIMATIC / FOX

Ref. 10090

POLICARBONATO 111x90,2 EXTERIOR (5Un.)

Ref. 10091

POLICARBONATO 102.5x42.3 INTERIOR (5Un.)

Ref. 73085

SUDADERA OPTIMATIC / HELLMET / CABEZA

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com