PLASMA SOLCUT 50

Ref. 10133

- Equipo de corte de plasma de**45A**
- Conexión **230V-1ph.**
- Corte de hasta **12mm.**
- **Completo con pinza de masa y antorcha.**

· Equipo **Inverter** de corte por plasma altamente portátil y versátil gracias a su conexión monofásica a 230V-1ph.
· Con capacidad de **corte máxima** y **corte limpio de hasta 12mm** , es el sistema ideal para trabajos de mantenimiento y reparación industrial.
· Corte de todo tipo de materiales como **acero al carbono, acero inoxidable y aluminio.**

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

PLASMA SOLCUT 50

Ref. 10133

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	40A (32A)
Intensidad MAX.	45A
Rango de regulación	10-45A
Rendimiento 40°C	50%

Tecnicos	
Capacidad de corte aluminio	12mm
Capacidad de corte acero	12mm
Capacidad de corte INOX	8mm
Flujo de aire necesario	150l/min
Presión de aire	3.5-10bar

Estructurales	
Dimensiones	504x213x314mm
Indice de protección	IP21
Normas	EN-60974
Peso	12 Kg
Ventilación	FORZADA

Eléctricas	
Conexión	230V - 1Ph
Voltaje en vacío	310V
Imax	23A

ACCESORIOS OPCIONALES

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com