AEROPROCESS DVW Wi

Ref.

· Máquina de soldar profesional **MIG Sinérgico Multiproceso** con **devanador separado**.
· **320/400/500 amperios** al 45%.
· Increíbles resultados en **todos los materiales** (Acero, Aluminio, Inoxidable, etc.).
· Incluye pinza de masa.

Principales características:

· Máquina de hilo **multifunción** capaz de soldar mediante los procesos **MIG-MAG (con y sin gas) , TIG Lift-Arc y MMA.**
· Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar.
· Control de altura del arco para conseguir una soldadura **libre de proyecciones**
· **Crater-Filling regulable**, para un acabado del cordón de soldadura perfecto.
· Ideal para soldaduras con **GAP** (separación entre piezas)
· Posibilidad de **ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (Amp)**
· Lectura en tiempo real de tensión (Volt) e Intensidad (Amp) durante la soldadura. Al terminar, el equipo muestra el promedio de ambos parámetros.
· Control del consumo del hilo utilizado, permitiendo calcular el coste de cada proceso.
· Posibilidad de almacenar hasta **10 programas**
· Excelentes resultados con **programas pre-cargados** en la soldadura de: Acero al Carbono (SG3), Inoxidables (Ss-309, Ss-316), Aluminio (AL-5356, AL-4043), Cobre–Silicio (CuSi3), Tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316) y Tubular sin gas (E71T-GS)

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

AEROPROCESS DVW Wi

Ref.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60% (100%) a 40°C	320A (280A) // 400A (320A) // 500A (350A)
Intensidad MAX.	320A // 400A // 500A
Rango de regulación	10-320A(10,4-30V) // 10A-400A(10,4-34V) // 10-500A(10,4-36V)
Rendimiento 40°C	40% // 40% // 35%

Tecnicos	
Bobina de hilo utilitzable	D300 - 15kg
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm
Electrodos utilizables TIG	1.6mm - 3.2mm
Hilo utilizable	0.6 - 1.6 mm
Potencia motor	65W
Rodillos arrastre	4R
Velocidad de hilo	0.....18m/min

Estructurales	
Dimensiones	655x275x1290mm
Indice de protección	IP23S
Normas	EN60974-1. EN60974-10
Panel regulación	AEROPROCESS SYNERGIC
Peso	85kg
Ventilación	TUNNEL AUTOMATIC

Eléctricas	
Conexión	400V - 3ph
Fusible	16A
Potencia absorbida max.	15Kva // 22Kva // 23Kva
Voltaje en vacío	62V

ACCESORIOS OPCIONALES

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com