SOLSPOT 9000+PINZA+KIT STUDDER

Ref. 10368



Máquina para soldar por puntos con pinza neumática para soldar chapas de metal hasta 3+3mm y desabollador.

Accesorios incluidos:

Pinza neumática con cables de soldadura de cobre extra-flexibles L=2000 mm de 150 mm2 y brazos con electrodos de 107 mm, otros tipos de Brazos y Unidad de refrigeración (10369) opcionales.
Kit Studder (pistola con cables y kit completo accesorios desabollador).

Carro con ruedas a altura regulable.

Reductor de presión de aire.

El SOLSPOT 9000 es una Máquina ideal para todos los tipos de reparaciones de carrocerías: soldadura por puntos de chapas y chasis de Automóviles y Camiones (hasta 3,0 + 3,0 mm), reparación de chapas con Spotter (desabollador), para todos los tipos de aceros, incluidos inox y sus aleaciones.

Controlada por un control de soldadura digital síncrona con doble programa, ajuste del tiempo de soldadura en ciclos y pulsos, función de compensación y pulsación para chapas oxidadas y galvanizadas y ajuste continuo de la corriente (1 a 99 de la escala de potencia) y del tiempo de soldadura (1 a 99 ciclos).

Conexión simultánea de la pistola neumática y de la pistola del spotter/desabollador, con recuperación automática del programa de soldadura memorizado.

A diferencia de un control de soldadura convencional, nuestro control realiza dos ciclos de trabajo diferentes para la pinza neumática y el desabollador, además el ciclo de trabajo del desabollador cuenta con la función de calentamiento de chapas.

El control, también gestiona el grupo de refrigeración con bomba neumática (Opcional Ref: 10369).

Permite, además, la conexión simultánea de la pinza neumática y de la pistola del desabollador con recuperación automática del programa de soldadura memorizado correspondiente, lo que permite ahorrar tiempo y evitar errores.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

SOLSPOT 9000+PINZA+KIT STUDDER

Ref. 10368

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad MAX.	8000A

Tecnicos	
Potencia absorbida 50%	10Kva
Voltaje de servicio (Vmp)	8V
Tiempo de soldadura	1-99

Estructurales	
Peso	105kg

Eléctricas	
Conexión	400V - 1ph
Fusible	25A
Potencia absorbida max.	50Kva

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 10369

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN POR AGUA NEUMÁTICA

Ref. 10381

PAR DE BRAZOS PLEGADOS CON ELECTRODOS L= 107mm



Ref. 10382

PAR DE BRAZOS PLEGADOS CON ELECTRODOS L= 152mm



Ref. 10383

PAR DE BRAZOS PLEGADOS CON ELECTRODOS L= 235mm



Ref. 10384

PAR DE BRAZOS PLEGADOS CON ELECTRODOS L= 332mm

Ref. 10385

PAR DE BRAZOS PLEGADOS CON ELECTRODOS L= 483mm

Ref. 10386

PAR DE BRAZOS CON ELECTRODOS Y ELECTRODO DOBLADO L=107mm (ext)

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

Ref. 10387

PAR DE BRAZOS CON ELECTRODOS Y ELECTRODO DOBLADO L=107mm (int)



Ref. 10388

PAR DE BRAZOS SIMÉTRICOS L= 250mm

Ref. 10389

PAR DE BRAZOS RECTOS CON ELECTRODOS L= 107mm



Ref. 10390

PAR DE BRAZOS RECTOS CON ELECTRODOS L= 235mm



Ref. 10391

PAR DE BRAZOS RECTOS CON ELECTRODOS L= 382mm



Ref. 10392

PAR DE BRAZOS RECTOS CON ELECTRODOS L= 483mm



Ref. 10393

PAR DE BRAZOS H= 200 L= 152 CON ELECTRODOS

Ref. 10394

PAR DE BRAZOS H= 200 L= 235 CON ELECTRODOS

Ref. 10395

PAR DE BRAZOS H= 200 L= 330 CON ELECTRODOS

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

Ref. 10396

PAR DE BRAZOS H= 200 L= 480 CON ELECTRODOS

Ref. 10397

PAR DE BRAZOS CON GRAVAMEN REDUCIDO L= 350mm



Ref. 30876

CASQUILLO DE LATON BRAZOS D.18x18L

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com