

# OPTIMATIC 100 HELMET

Ref. 06684


**SOLTER**


La Pantalla de Soldadura OPTIMATIC 100 de Solter ofrece un rendimiento excepcional y adaptabilidad, diseñada para satisfacer las necesidades de soldadores profesionales. Su tecnología de oscurecimiento automático permite trabajar cómodamente en una amplia variedad de aplicaciones y procesos de soldadura, asegurando protección, precisión y eficiencia en todo momento.

## Principales características:

- **Diseño Ergonómico y Ligero:** Su diseño compacto reduce la fatiga, siendo ideal para largas jornadas de trabajo al ofrecer total libertad de movimiento.
- **Oscurecimiento Automático y Ajuste Personalizado:** Tono oscuro ajustable DIN 9-13 con **tono claro 4**, sensibilidad y retardo regulables, adaptándose a diversos procesos de soldadura como MMA, MIG, MAG y TIG.
- **Protección Óptica:** Calidad certificada 1/1/1/2 con normativas CE EN379 y un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1/25,000 segundos que garantiza seguridad continua para tus ojos.
- **Versatilidad con Modo Amolado:** Desactiva el oscurecimiento automático, **permitiendo una visión clara para tareas de pulido** mientras protege contra proyecciones y partículas.
- **Durabilidad y Eficiencia Energética:** Alimentada por energía solar complementada con una batería reemplazable, asegurando un funcionamiento continuo y sin interrupciones.
- **Campo de Visión Amplio y Accesorios Disponibles:** Área visual de **96 x 39 mm** para máxima precisión, con accesorios como protectores de policarbonato interior y exterior y arnés de sujeción para mayor comodidad y protección.

En Solter, cada herramienta está diseñada para maximizar tu rendimiento y proteger tu inversión. Elige calidad, elige confianza, elige Solter: la solución definitiva para soldadura profesional.

# OPTIMATIC 100 HELMET

Ref. 06684



## TECHNICAL DATA

### Generals

Regulations	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009
-------------	---

### Technical

Optics quality	CE 1/1/1/2
Viewing area	96 x 39 mm
Filter dimensions	110x90 mm
Energy	SOLAR, replaceable battery
Grinding function	Si / Yes (Exterior)
External polycarbonate	111 x 90,2 mm
Internal polycarbonate	102.5x42.3mm
Sensivity	Micro - Adjustable
Sensors	2
Reaction time	1/25000s
Delay time	Micro - Adjustable
Clear shace	4
Darck shade	Variable 9-13 (Exterior)

## OPTIONAL ACCESSORIES

Ref. 05904

### OPTIMATIC HARNESS




Ref. 10090

### POLYCARBONATE EXTERIOR PROTECTOR 111x90 mm (5 pc.)



Ref. 10091

### POLYCARBONATE INTERIOR PROTECTOR 102x42 mm (5 pcs.)



Ref. 73085

### SWEATSHIRT 230x90mm OPTIMATIC

