

# BLANKED FIRE RETARDANT 600°C 2000 x 1860

Ref. 10082



Manta ignífuga de soldadura con protección hasta 600°C. Uso VERTICAL

Las mantas ignífugas de SOLTER están hechas de fibra de vidrio cubierta con poliuretano, sin amianto, antideslizante y ultra resistente. Certificados M0, no son combustibles y protegen las áreas contra proyecciones y chispas de soldadura y amolado. Los tejidos SOLTER resisten temperaturas entre 600°C (uso vertical) y 950°C (uso vertical y horizontal).

Composición: Tela de Fibra de Vidrio con revestimiento de Poliuretano.  
(Un solo lado).

Peso: 680g/m<sup>2</sup> ± 5%.

Ancho: 200cm ± 2%.

Clasificación soldadura: Clase 1 según EN 11611.

Aplicación: Requerimientos severos (oxicorte y corte por plasma).

Uso VERTICAL.

Propiedades: Resistente al fuego y al agua. Aislante del calor y el frío. Resistente a chispas de soldadura y salpicaduras de metal fundido.

Este producto cumple con las siguientes

normativas:

Propagación limitada a la llama: UNE EN ISO 15025

Resistencia a la tracción: EN ISO 13934-1

Resistencia a la penetración del agua: UNE EN 20811

Calor convectivo: ISO 9151

# BLANKED FIRE RETARDANT 600°C 2000 x 1860 SOLTER

Ref. 10082

TECHNICAL DATA

OPTIONAL ACCESSORIES