



AEROPROCESS C Wi

- Máquina de soldar profesional **MIG Sinérgico Multiproceso**.
 - **300/400 amperios** al 45%.
 - Modulo **Welding Itelligence (Wi)** integrado.
- Increíbles resultados en **todos los materiales** (Acero, Aluminio, Inoxidable, etc.).
 - Incluye pinza de masa.



Wifi



WaaS



Wi Panel



Geolocalización

Principales características:

- Máquina de hilo **multifunción** capaz de soldar mediante los procesos **MIG-MAG, TIG Lift-Arc y MMA**.
- Modulo Wi incorporado, con po
- Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar.
- Control de altura del arco para conseguir una soldadura **libre de proyecciones**
- **Crater-Filling regulable**, para un acabado del cordón de soldadura perfecto.
- Ideal para soldaduras con **GAP** (separación entre piezas)
- Posibilidad de **ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (Amp)**
- Lectura en tiempo real de tensión (Volt) e Intensidad (Amp) durante la soldadura. Al terminar, el equipo muestra el promedio de ambos parámetros.
- Control del consumo del hilo utilizado, permitiendo calcular el coste de cada proceso.
- Posibilidad de almacenar hasta **10 programas**
- Excelentes resultados con **programas pre-cargados** en la soldadura de: Acero al Carbono (SG3), Inoxidables (Ss-309, Ss-316), Aluminio (AL-5356, AL-4043), Cobre-Silicio (CuSi3) y Tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316)

TECHNICAL FEATURES

Generales

Intensity at 60%(100%) a 40°C	280 (250) // 320 (280)
Intensity MAX.	320A // 400A
Regulation	10-320A(10,4-30V) // 10A-400A(10,4-34V)
Duty Cycle at 40°C	45% 320A // 40% 400A

Técnicos

Usable wire coil	D300 - 15kg
Usable electrodes MMA	1,6mm - 4,0mm
Usable electrodes TIG	1,6mm - 3,2mm
Usable welding wire	0,6 - 1,6 mm
Potencia motor	65W
Wire feeder rolls	4R
Wire speed	0.....18m/min

Estructurales

Dimensions	920x270x640mm
Protection index	IP23S
Standards	EN60974-1, EN60974-10
Regulation board	AEROPROCESS SYNERGIC
Weight	36kg
Ventilation	TUNNEL AUTOMATIC

Eléctricas

Connection	400V - 3ph
Fuse	16A
Absorved power max.	15KVA // 22KVA
OCV	62V