

# PLASMA SOLCUT 6000K PFC DUAL

Ref. 10360



Equipo *inverter* con PFC de corte por plasma con aire comprimido y compresor de aire BICILÍNDRICO incorporado.

*\*Con antorcha, compresor, cable y pinza de masa incluidos*

## Principales características

- Potencia de 30A al 100%
- Conexión 230V - 1ph
- Enfriamiento automático de la antorcha
- Incorpora compresor de aire para trabajar autónomamente
- Corte limpio hasta 6 mm
- Corte máximo hasta 8 mm
- Corte de distintos tipos de metales y aleaciones
- Se puede utilizar con una extensión de cable de alimentación



# PLASMA SOLCUT 6000K PFC DUAL

Ref. 10360



## TECHNICAL DATA

### Generals

Intensity MAX.	40A
Regulations	EN 60974-1 / EN 60974-10 Clase A
Regulation	5 - 40A
Duty Cycle at 40°C	40A @ 100%

### Technical

Cutting capacity ALUMINIUM	10mm
Cuttinh capacity STEEL	10mm
Cutting capacity STAINLESS STEEL	6mm
Caudal de aire	150l/min
Compresor	Incorporado
Air pressure	3,5 - 10 bar
Optimal aire pressure	4,5 bar

### Structural

Dimensions	440x270x350mm
Protection index	IP21
Weight	23 kg
Ventilation	FORZADA

### Electrical

I <sub>1</sub> max	20A
Absorved power max.	4,6Kva
Supply Voltage	220-240V 1Ph
OCV	240V

## OPTIONAL ACCESSORIES

Ref. 55971

### PT-60 / IPT-60 PLASMA TORCH



Ref. 55972

### CUTTING TIP SHORT 0,65 10-20A PT20C/60 2u



Ref. 55973

### CUTTING TIP LONG 0,65 10-20A PT20C/60 2u



Ref. 55974

### CUTTING TIP SHORT 0,8 20-30A PT20C/60 2u.



Ref. 55975

### CUTTING TIP LONG 0,8 20-30A PT20C/60 2u.



Ref. 55978

### CUTTING TIP LONG 0,9 30-40A PT20C/60 2u



Ref. 55979

### ELECTRODE LONG PT-20C/60 2u.



Ref. 55980

### CUTTING TIP HOLDER CAP PT60



Ref. 55981

**SPACER PT60**



---

Ref. 55982

**CUTTING TIP SHORT 0,9 30-40A PT20C/60 2u**



---

Ref. 55983

**CUTTING TIP SHORT 1,0 40-50A PT20C/60 2u.**



---

Ref. 55984

**CUTTING TIP SHORT 1,1 50-60A PT20C/60 2u.**



---

Ref. 55985

**ELECTRODE SHORT PT-20C/PT60 2u.**



---

Ref. 56046

**GAS DISTRIBUTOR PT20C/60 1u**

