



INVERTER STYL 185 + Maletín

- Inverter de 160Amp al 45%.
- Equipado con maletín y accesorios de soldadura.
 - Válido para generador.
 - TIG por lift.arc.
 - Frontal digital

Principales características:

La línea **STYL** aplica toda la tecnología **INVERTER** en modelos compactos y con potencias que van hasta los 160 amperios. A su destacada capacidad en soldadura de electrodos revestidos, destaca la posibilidad de soldar también mediante el procedimiento **TIG**.

- Máxima potencia 160 Amp con el mínimo peso 4,5 kg.
- Facilidad de uso gracias a la tecnología **INVERTER** suministrando corriente continua DC.
- Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
- Equipado con los dispositivos **Anti-stick, Arc-Force, Hot-Start y TIG Lift-Arc**.
- Conectable a generadores con un amplio rango de voltajes de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales

Intensidad a 60%(100%) a 40°C	140A (90A)
Intensidad MAX.	160A
Rango de regulación	10-160A (21 -26.4V)
Rendimiento 40°C	45%

Técnicos

Electrodos utilizables MMA	1.6 - 4.00 mm
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 2.4 mm

Estructurales

Dimensiones	305x115x225
Índice de protección	IP23C
Normas	EN-60974-1. EN-60974-10
Panel regulación	SOLTER DIGITAL
Peso	4.5Kg
Ventilación	DOBLE

Eléctricas

Conexión	230V - 1Ph
Fusible	16A
I _{eff}	19.5A
Potencia absorbida max.	6.6Kva
Rango de utilización	180V - 280V
Voltaje en vacío	68V
I _{max}	29A

ACCESORIOS OPCIONALES



ANTORCHA 4M TIG SR17V

D10/25

Ref. 06024



REGULADOR R25 AR/CO2

Ref. 56246