

INVERTER ICON 2055 PRO

Ref.04229


SOLTER


- Inverter de 200Amp al 60%.
- Equipado con accesorios de soldadura.
- Válido para generador.
- TIG por Lift-Arc.
- Frontal digital.
- Construcción antishock DDR.

Principales características:

Hablar de soldadura **profesional** es hablar de la línea de productos **ICON**. Por su diseño constructivo **DDR** patentado e innovador, por su gran capacidad de trabajo bajo **condiciones intensivas** y ambientes exigentes y por sus inigualables resultados en cuanto fiabilidad y prestaciones, esta es sin duda la mejor opción para los profesionales mas exigentes.

- Estabilidad y control de arco con independencia de la distancia electrodo-material, gracias a la regulación por **ARCSENSE**.
- **Doble ventilación automática**, actuando únicamente cuando el equipo lo precisa.
- **Posición STAND-BY**, cuando el equipo no se encuentra en funcionamiento.
- Equipado con los dispositivos **Anti-stick**, **Arc-Force**, **HotStart** y **Lift-Arc (TIG)**.
- Se puede conectar a **generadores** con un amplio rango de voltajes de trabajo.

INVERTER ICON 2055 PRO

Ref. 04229

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Generales | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Intensidad a 60%(100%) a 40°C | 200A (140A) |
| Intensidad MAX. | 200A |
| Normativa | EN-60974-1. EN-60974-10 |
| Rango de regulación | 10 - 200A |
| Rendimiento 40°C | 60% |

| Técnicos | |
|----------------------------|---------------|
| Electrodos utilizables MMA | 1.6 - 4.00 mm |
| Electrodos utilizables TIG | 1.0 - 3.2 mm |

| Estructurales | |
|----------------------|---------------------|
| Dimensiones | 430x175x325mm |
| Indice de protección | IP23C |
| Panel regulación | SOLTER ICON DIGITAL |
| Peso | 6.4Kg |
| Ventilación | DOBLE - AUTO |

| Eléctricas | |
|---------------------------|-------------|
| Tensión de red | 230V - 1Ph |
| Fusible | 16A |
| I _{eff} | 29.7A |
| Potencia absorbida max. | 8.5KVA |
| Rango de utilización | 180V - 300V |
| Voltaje en vacío | 68V |
| Intensidad máxima entrada | 42A |

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06031

ANTORCHA 4m TIG SR-17V D35/50



Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2

