ELEC. TUNGSTENO D1 ORO 10 uds.

Ref. 06214

El **Electrodo de Tungsteno Ø1 Oro 10uds**de solter es ideal para aplicaciones de **soldadura TIG** en **corriente continua (DC)**, ofreciendo estabilidad de arco y durabilidad. Este **electrodo de Ø1 mm**, compuesto de **tungsteno** con un **1,5% de lantano**, se presenta como una excelente alternativa al electrodo rojo sin componentes radiactivos, siendo una opción segura y de alto rendimiento para trabajos de precisión y calidad.

Principales Características:

· **Composición de Lantano 1,5%:** La aleación de tungsteno y lantano mejora la estabilidad del arco y prolonga la vida útil del electrodo, proporcionando una soldadura más limpia y precisa.

· **Compatibilidad y Aplicación:** Ideal para soldaduras TIG en corriente continua (DC), especialmente en materiales como aceros inoxidables, aceros de baja aleación y aleaciones de titanio, níquel y cobre.

· **Rango de Amperaje:** Óptimo para rangos de 10-60 A en acero lo cual lo hace perfecto para aplicaciones que requieren precisión a bajas intensidades.

· **Buena Ignición y Re-Ignición:** Gracias a su composición de lantano, ofrece encendidos del arco rápidos y eficientes, reduciendo los tiempos de inactividad en el trabajo.

· **Embalaje:** Caja de 10 unidades, diseñada para un almacenamiento seguro y un fácil acceso al consumible.

Para asegurar un rendimiento óptimo, se recomienda afilar el electrodo regularmente y mantenerlo libre de residuos. Un mantenimiento adecuado contribuye a una durabilidad prolongada y a un arco de soldadura más estable.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

ELEC. TUNGSTENO D1 ORO 10 uds.

Ref. 06214

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Diámetro	Ø1mm

Tecnicos	
Código de color	Oro

Estructurales	
Material	Tungsteno y 1,5% Lantano
Longitud	150mm

ACCESORIOS OPCIONALES

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com