

ELEC. TUNGSTENO D2,4 ORO 10 uds.

Ref.06217



El Electrodo de Tungsteno Ø2,4 Oro 10udsde solter es ideal para aplicaciones de soldadura ideal para aplicaciones de **soldadura TIG en corriente continua (DC)**, ofreciendo estabilidad de arco y durabilidad. Este **electrodo de Ø2,4 mm**, compuesto de **tungsteno** con un **1,5% de lantano**, se presenta como una excelente alternativa al electrodo rojo sin componentes radiactivos, siendo una opción segura y de alto rendimiento para trabajos de precisión y calidad.

Principales Características:

- **Composición de Lantano 1,5%:** La combinación de tungsteno y lantano proporciona un arco estable y prolonga la durabilidad del electrodo, ofreciendo una soldadura limpia y precisa.
- **Compatibilidad y Aplicación:** Ideal para soldaduras TIG en corriente continua (DC), recomendado para materiales como acero inoxidable, aceros de baja aleación, titanio, níquel y cobre.
- **Rango de Amperaje:** Adecuado para un rango de amperaje de **170-220 A** en acero, proporcionando el control necesario para aplicaciones de intensidad moderada y alta.
- **Ignición y Re-Ignición Eficiente:** La aleación de lantano permite encendidos rápidos y estables, optimizando la productividad al reducir tiempos de inactividad.
- **Embalaje:** Caja de 10 unidades, diseñada para un almacenamiento seguro y fácil reposición.

Para asegurar un rendimiento óptimo, se recomienda afilar el electrodo regularmente y mantenerlo libre de residuos. Un mantenimiento adecuado contribuye a una durabilidad prolongada y a un arco de soldadura más estable.

ELEC. TUNGSTENO D2,4 ORO 10 uds.

Ref.06217

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****ACCESORIOS OPCIONALES****Generales**

Diámetro	Ø2,4
----------	------

Técnicos

Código de color	Oro
-----------------	-----

Estructurales

Material	Tungsteno y 1,5% Lantano
----------	--------------------------

Longitud	150mm
----------	-------