

PANTALLA OPTIMATIC 100

Ref. 06684


SOLTER


La Pantalla de Soldadura OPTIMATIC 100 de Solter ofrece un rendimiento excepcional y adaptabilidad, diseñada para satisfacer las necesidades de soldadores profesionales. Su tecnología de oscurecimiento automático permite trabajar cómodamente en una amplia variedad de aplicaciones y procesos de soldadura, asegurando protección, precisión y eficiencia en todo momento.

Principales características:

- **Diseño Ergonómico y Ligero:** Su diseño compacto reduce la fatiga, siendo ideal para largas jornadas de trabajo al ofrecer total libertad de movimiento.
- **Oscurecimiento Automático y Ajuste Personalizado:** Tono oscuro ajustable DIN 9-13 con **tono claro 4**, sensibilidad y retardo regulables, adaptándose a diversos procesos de soldadura como MMA, MIG, MAG y TIG.
- **Protección Óptica:** Calidad certificada 1/1/1/2 con normativas CE EN379 y un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1/25,000 segundos que garantiza seguridad continua para tus ojos.
- **Versatilidad con Modo Amolado:** Desactiva el oscurecimiento automático, **permitiendo una visión clara para tareas de pulido** mientras protege contra proyecciones y partículas.
- **Durabilidad y Eficiencia Energética:** Alimentada por energía solar complementada con una batería reemplazable, asegurando un funcionamiento continuo y sin interrupciones.
- **Campo de Visión Amplio y Accesorios Disponibles:** Área visual de **96 x 39 mm** para máxima precisión, con accesorios como protectores de policarbonato interior y exterior y arnés de sujeción para mayor comodidad y protección.

En Solter, cada herramienta está diseñada para maximizar tu rendimiento y proteger tu inversión. Elige calidad, elige confianza, elige Solter: la solución definitiva para soldadura profesional.

PANTALLA OPTIMATIC 100

Ref. 06684



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales

Normativa (UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009

Técnicos

Calidad óptica	CE 1/1/1/2
Campo de visión	96 x 39 mm
Dimensiones filtro	110x90 mm
Energía	SOLAR. replaceable battery
Función amolado	Si / Yes (Exterior)
Polycarbonato exterior	111 x 90.2 mm
Polycarbonato interior	102.5x42.3mm
Regulación de la sensibilidad	Micro - Adjustable
Sensores	2
Tiempo de reacción	1/25000s
Tiempo de retardo	Micro - Adjustable
Tono claro	4
Tono oscuro	Variable 9-13 (Exterior)

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 05904

ARNES OPTIMATIC



Ref. 10090

POLICARBONATO PROTECTOR EXTERIOR 111x90 mm (5 ud.)



Ref. 10091

POLICARBONATO PROTECTOR INTERIOR 102x42 mm (5 ud.)



Ref. 73085

SUDADERA 230x90mm OPTIMATIC

