



## SOLMIG 180

- Máquina de hilo 180A monofásico.
- Equipado con antorcha, pinza de masa y regulador de gas.

La Línea de máquinas de hilo **SOLMIG**, és el eslabón de entrada a la línea MIG MAG de SOLTER, ideales para trabajos ligeros, diseñados para ser fáciles e intuitivos de usar.

Conexión **Monofásica a 230V**. 6 puntos de Regulación. Temporizador regulable hasta 15 segundos. **Equipado con euroconector**.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Generales

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Intensidad a 60%(100%) a 40°C | 85A (60A) |
| Intensidad MAX.               | 180A      |
| Rango de regulación           | 30 - 180A |
| Rendimiento 40°C              | 15%       |

### Técnicos

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Bobina de hilo utilizable max. | D300 - 15kg   |
| Hilo utilizable                | 0.6 - 0.8 mm  |
| Rodillos arrastre              | 2R            |
| Velocidad de hilo              | 0.....24m/min |

### Estructurales

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Dimensiones          | 780x330x600mm         |
| Indice de protección | IP21S                 |
| Normas               | EN90971-1. EN60974-10 |
| Peso                 | 48 Kg                 |
| Ventilación          | FORCED                |

### Eléctricas

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Conexión                | 230V - 1ph (+/- 20%) |
| Fusible                 | 16A                  |
| Potencia absorbida max. | 5.6Kva               |
| Voltaje en vacío        | 30V                  |

## ACCESORIOS OPCIONALES



**ANTORCHA MIG 3M SX-25**

**ALU**

Ref. 56052



**REGULADOR R25 AR/CO2**

Ref. 56246