

ANTORCHA MIG 3m SX-25 Al

Ref. 56052



La Antorcha MIG/MAG SX-25 Aluminio 3M de Solter es la herramienta perfecta para quienes buscan precisión, durabilidad y ergonomía en trabajos de soldadura con aluminio. Diseñada para soportar hasta 200A al 60% de ciclo de trabajo esta antorcha destaca por su **sirga de poliamida especial para aluminio**, garantizando una alimentación de hilo fluida y sin atascos. Su diseño compacto y cable de **3 metros de longitud** ofrecen una excelente maniobrabilidad, facilitando el acceso a zonas de difícil alcance. Compatible con equipos MIG/MAG que utilicen **euroconector**, esta antorcha asegura una conexión rápida y segura.

Principales características:

- Capacidad de amperaje: Hasta 200A con CO₂ y mezclas de gases al 60% de ciclo de trabajo, asegurando un rendimiento óptimo en trabajos prolongados.
- Sirga de poliamida especial para aluminio: Diseñada para una alimentación de hilo estable y sin atascos, garantizando un cordón de soldadura limpio y uniforme.
- Longitud del cable: 3 metros, proporcionando flexibilidad y comodidad en cualquier entorno de trabajo.
- Compatibilidad con hilos: Adecuada para hilos de aluminio de 1.0 a 1.2 mm, asegurando versatilidad en diferentes espesores y aplicaciones.
- Conexión universal: Euroconector estándar, facilitando la instalación y compatibilidad con una amplia gama de equipos MIG/MAG.
- Normativa de seguridad: Cumple con la EN 60974-7, garantizando altos estándares de seguridad y fiabilidad.
- Construcción robusta: Materiales de alta calidad, con boquillas y puntas de contacto optimizadas para aluminio, maximizando la durabilidad y el rendimiento.
- La Antorcha MIG SX-25 AL 3M es la opción ideal para soldadores que trabajan con aluminio y buscan una herramienta confiable, ergonómica y eficiente. Para asegurar el mejor rendimiento, utiliza consumibles originales de Solter, optimizados para una soldadura precisa y una mayor durabilidad del equipo.

ANTORCHA MIG 3m SX-25 AI

Ref. 56052



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad MAX.	200A
Rendimiento 40°C	60%
Normativa	EN 60974-7

Uso Soldadura de aluminio

Técnicos	
Conexiones	Euro conector estándar

Estructurales	
Longitud	3 Metros

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 05937

TOBERA SX-25 2 uds.

Ref. 05940

PORTATUBO M6 SX-25 2 uds.

Ref. 56061

MUELLE TOBERA SX-25 2Un.