



## ANTORCHA MIG 3m SX-25 Al

La **Antorcha MIG/MAG SX-25 Aluminio 3M** de Solter es la herramienta perfecta para quienes buscan precisión, durabilidad y ergonomía en trabajos de soldadura con aluminio. Diseñada para soportar **hasta 200A al 60% de ciclo de trabajo**, esta antorcha destaca por su **sirga de poliamida especial para aluminio**, garantizando una alimentación de hilo fluida y sin atascos. Su diseño compacto y cable de **3 metros de longitud** ofrecen una excelente maniobrabilidad, facilitando el acceso a zonas de difícil alcance.

Compatible con equipos MIG/MAG que utilicen **euroconector**, esta antorcha asegura una conexión rápida y segura.

**Principales características:**

- ☒ **Capacidad de amperaje:** Hasta **200A con CO<sub>2</sub> y mezclas de gases al 60% de ciclo de trabajo**, asegurando un rendimiento óptimo en trabajos prolongados.
- ☒ **Sirga de poliamida especial para aluminio:** Diseñada para una alimentación de hilo estable y sin atascos, garantizando un cordón de soldadura limpio y uniforme.
- ☒ **Longitud del cable:** 3 metros, proporcionando flexibilidad y comodidad en cualquier entorno de trabajo.
- ☒ **Compatibilidad con hilos:** Adecuada para **hilos de aluminio de 1.0 a 1.2 mm**, asegurando versatilidad en diferentes espesores y aplicaciones.
- ☒ **Conexión universal:** Euroconector estándar, facilitando la instalación y compatibilidad con una amplia gama de equipos MIG/MAG.
- ☒ **Normativa de seguridad:** Cumple con la **EN 60974-7**, garantizando altos estándares de seguridad y fiabilidad.
- ☒ **Construcción robusta:** Materiales de alta calidad, con boquillas y puntas de contacto optimizadas para aluminio, maximizando la durabilidad y el rendimiento.
- ☒ La **Antorcha MIG SX-25 AL 3M** es la opción ideal para soldadores que trabajan con aluminio y buscan una herramienta confiable, ergonómica y eficiente. Para asegurar el mejor rendimiento, utiliza consumibles originales de Solter, optimizados para una soldadura precisa y una mayor durabilidad del equipo.


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	60%
Intensidad MAX.	200A
Normativa	EN 60974-7
Uso	Soldadura de aluminio
Técnicos	
Conexiones	Euro conector estándar
Estructurales	
Longitud	3 Metros

## ACCESORIOS OPCIONALES



**TOBERA SX-25 2 uds.**  
Ref. 05937



**PORTATUBO M6 SX-25 2 uds.**  
Ref. 05940



**MUELLE TOBERA SX-25 2Un.**  
Ref. 56061