HELLMET R-10 DEVIL

{'en_US': '
La pantalla de soldadura\xa0**HELLMET R-10 DEVIL**\xa0de Solter garantiza una protección visual de nivel profesional con tecnología\xa0**True Color**\xa0y calidad óptica\xa0**1/1/1/1**. Su amplio campo de visión (100x60 mm), los\xa0**4 sensores inteligentes**\xa0y la regulación externa de tono DIN 5-8/9-13 aseguran precisión, visibilidad y seguridad en soldaduras\xa0**MMA, MIG/MAG y TIG**. Con un diseño ergonómico, ligera (570 g) y energizada por\xa0**solar + batería CR2450**, es perfecta para largas jornadas de trabajo. ¡Mejora tu experiencia de soldadura con Solter y rinde al máximo cada día!

'}

True Color | **4 sensores** | **Ergonomic** | **Large View** | **Light Weight** | **Low TIG Ready**

Principales Características:

 Tecnología True Color + filtro ADF 1/1/1/1: Visualiza los colores reales y detecta los detalles más finos durante la soldadura sin reflejos ni distorsión.

 Amplio campo de visión de 100x60 mm y 4 sensores inteligentes: Garantiza una cobertura óptima y activación rápida del filtro desde cualquier ángulo, incluso en espacios reducidos.

 Regulación externa de oscurecimiento DIN 5-8 y 9-13: Permite ajustes precisos según el proceso (TIG, MMA, MIG/MAG), incluyendo función amolado en DIN 4. También cuenta con controles de sensibilidad y retardo (0.1-1.0 s) para adaptarse a cada tipo de tarea.

 Energía dual: Funciona mediante alimentación solar y batería CR2450 reemplazable, lo que extiende su autonomía y fiabilidad en trabajos prolongados.

 Diseño ergonómico y peso ligero (570 g): Arnés con 4 puntos de apoyo para mayor confort, incluso durante sesiones de soldadura extensas.

 Certificaciones CE y normativa europea: Cumple con los estándares EN175:1997, EN379:2003+A1:2009 y (UE) 2016/425 para garantizar máxima seguridad.

En Solter, nos enfocamos en ofrecer la mejor visión al soldador profesional con equipos certificados, robustos y diseñados para destacar en los entornos más exigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Normativa	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009
Segmento	Professional
Segmento	Professional

Tecnicos	
Energía	Solar y Batería CR2450 reemplazable
Dimensiones filtro	110x90mm
Tono oscuro	9/13
Tono claro	5/8
Campo de visión	100x60mm
Calidad óptica	CE 1/1/1/1
Tiempo de retardo	0.1 - 1.0s
Tiempo de reacción	1/30000s
Sensores	4
Regulación de la sensibilidad	Si (externo)
Policarbonato exterior	115x104mm
Función amolado	DIN 4 (externo)

Estructurales	
Peso	570 g

ACCESORIOS OPCIONALES

ARNES HELLMET R-05 / R-10 4puntos 2 POS.
Ref. 05863

POLICARBONATO PROTECTOR EXTERIOR 115x104 mm (5 ud.)
Ref. 10088

POLICARBONATO PROTECTOR INTERIOR 100x63 mm (5 ud.)
Ref. 10089

SUDADERA 230x90mm OPTIMATIC
Ref. 73085