

DIGISTART 80

Ref. 10069




El **DIGISTART 80** es un cargador automático de **baterías** versátil y fiable, ideal para maximizar el rendimiento y prolongar la vida útil de baterías de plomo-ácido. **Compatible con baterías de 12/24V** y los principales tipos como **WET, GEL, AGM y MF**, su **avanzada tecnología de carga en 10 etapas** asegura un proceso eficiente, seguro y sin complicaciones. **Incluye funciones destacadas como el modo reparación para baterías sulfatadas y la prueba de alternador para verificar el sistema eléctrico.** Compacto, robusto y fácil de transportar, este cargador es perfecto para entornos profesionales y exigentes, ofreciendo resultados consistentes en cada uso.

Principales características:

- **Ciclo de carga en 10 etapas:** Diseñado para garantizar un **proceso eficiente y seguro**, este ciclo avanzado incluye etapas como **análisis, desulfatación y mantenimiento**, optimizando la vida útil de las baterías.
- **Compatibilidad ampliada:** Funciona con baterías de **12V y 24V** de diferentes tipos como **WET, GEL, AGM y MF**, ideales para diversas aplicaciones.
- **Función de reparación:** **Recupera baterías sulfatadas o inactivas**, prolongando su utilidad y evitando reemplazos prematuros.
- **Pantalla digital intuitiva:** Muestra en tiempo real el **voltaje, porcentaje de carga y estado del alternador**, facilitando su control.
- **Función de arranque de emergencia:** Suministra **80 amperios** en intervalos de 5 segundos, ideal para emergencias, con enfriamiento automático que garantiza seguridad y durabilidad.
- **Diseño compacto y robusto:** Fabricado con **materiales duraderos** y un asa ergonómica que facilita su transporte.
- **Máxima seguridad:** Incluye **protecciones** contra conexión **inversa, sobrecalentamiento y cortocircuitos**, asegurando un uso confiable.

Confía en la calidad y tecnología de Solter para mantener tus baterías siempre listas y en óptimas condiciones. **El DIGISTART 80** combina innovación, potencia y durabilidad para ofrecerte resultados profesionales en cada uso.

DIGISTART 80

Ref. 10069



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

Técnicos

Capacidad de carga max.	4-200Ah (12V)
Carga de mantenimiento max.	Todas las baterías.
Corriente de carga Arith.	5A/10A/20A
Tipo batería	STD/GEL/AGM
Voltaje de carga	12/24VDC
Capacidad de arranque	80A

Estructurales

Dimensiones	370x410x320
Indice de protección	IP33
Peso	12 kg

Eléctricas

Tensión de red	220-240VAC 50/60Hz
----------------	--------------------