

DIGISTART 400

Ref. 10071




El DIGISTART 400 de SOLTER es la solución definitiva en cargadores-arrancadores profesionales. Diseñado para los entornos más exigentes, este equipo ofrece una **potencia superior, mayor capacidad de carga y un sistema de gestión avanzado** que garantiza un rendimiento sin igual. Con su exclusiva **curva de carga inteligente de 10 etapas**, logra una carga precisa y eficiente, prolongando la vida útil de las baterías. Su capacidad de **arranque de hasta 300A** lo convierte en la herramienta ideal para vehículos de gran cilindrada, maquinaria pesada y aplicaciones industriales.

¡Eficiencia, robustez y tecnología en un solo equipo!

Principales Características:

- ? **Carga de alto rendimiento:** Ofrece hasta **60A** de corriente de carga y una capacidad de hasta **500Ah**, optimizando el mantenimiento de baterías en **12V** y **24V**.
- ? **Función de arranque ultra potente:** Hasta **300A** de arranque, ideal para vehículos de alto consumo energético.
- ? **Modo de reparación avanzada:** Diagnostica y recupera baterías **sulfatadas, inactivas o con baja capacidad**, mejorando su rendimiento.
- ? **Curva de carga en 10 etapas:** Un proceso automatizado y seguro que maximiza la eficiencia y durabilidad de la batería.
- ? **Compatibilidad total:** Funciona con baterías **WET, GEL, MF, EFB y AGM**, adaptándose a múltiples necesidades.
- ? **Sistema de seguridad avanzada:** Protección contra **sobrecarga, inversión de polaridad y sobrecalentamiento**, garantizando un uso seguro y fiable.
- ? **Test de alternador integrado:** Permite verificar el estado del sistema de carga del vehículo.
- ? **Panel de control digital:** Pantalla LCD con indicador de **voltaje, porcentaje de carga y diagnóstico del alternador**.
- ? **Diseño robusto y portátil:** Construcción de alta resistencia con **protección IP33** para mayor durabilidad en ambientes exigentes.
- ? **Confía en la innovación y calidad de SOLTER para un rendimiento sin límites en tu taller o industria.**

DIGISTART 400

Ref. 10071



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos	
Capacidad de carga max.	500Ah
Corriente de carga Arith.	(DC 12V). 20A/30A/40A/60A o (DC 24V). 20A/30A/40A/60A
Tipo batería	WET (plomo-ácido). GEL. MF. EFB . AGM.
Voltaje de arranque	12/24V
Voltaje de carga	12/24V
Capacidad de arranque	300A

Estructurales	
Dimensiones	290x600x250mm
Indice de protección	IP33
Panel regulación	DIGISTART
Peso	18.3Kg

Eléctricas	
Tensión de red	220-240VAC 50/60Hz
Potencia absorbida max.	3000W Max.(cargador). 9000W Max. (arranque)

ACCESORIOS OPCIONALES