AEROPROCESS C 400 Pulsed

Ref. 10111

· Máquina de soldar profesional **MIG Sinérgico Multiproceso**.
· **400 amperios** al 30%.
· Modulo **Welding Itelligence (Wi)** integrado. Arco pulsado y doble pulsado activables.
· Increíbles resultados en **todos los materiales** (Acero, Aluminio, Inoxidable, etc.).
· Incluye pinza de masa.

Principales características:

· Máquina de hilo **multifunción** capaz de soldar mediante los procesos **MIG-MAG, TIG Lift-Arc y MMA.**
. Modulo Wiincorporado, con po
· Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar.
· Control de altura del arco para conseguir una soldadura **libre de proyecciones**
· **Crater-Filling regulable**, para un acabado del cordón de soldadura perfecto.
· Ideal para soldaduras con **GAP** (separación entre piezas)
· Posibilidad de **ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (Amp)**
· Lectura en tiempo real de tensión (Volt) e Intensidad (Amp) durante la soldadura. Al terminar, el equipo muestra el promedio de ambos parámetros.
· Control del consumo del hilo utilizado, permitiendo calcular el coste de cada proceso.
· Posibilidad de almacenar hasta **10 programas**
· Excelentes resultados con **programas pre-cargados** en la soldadura de: Acero al Carbono (SG3), Inoxidables (Ss-309, Ss-316), Aluminio (AL-5356, AL-4043), Cobre–Silicio (CuSi3) y Tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316)

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

AEROPROCESS C 400 Pulsed

Ref. 10111

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	30%
Rango de regulación	10-400A (14.5 - 35.0V)
Intensidad MAX.	400A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	320A (280A)
Normativa	EN-90971-1. EN90974-10

Tecnicos	
Electrodos utilizables TIG	1.6 - 4.0mm
Electrodos utilizables MMA	1.6 - 4.0mm
Bobina de hilo utilitzable	D300 - 15kg
Rodillos arrastre	4R
Potencia motor	95W
Hilo utilizable	0.6 - 1.6 mm
Frecuencia de pulsado MIG	Variable

Estructurales	
Ventilación	DOUBLE AOUTOMATIC TUNNEL
Peso	36kg
Panel regulación	AEROPROCESS SYNERGIC Wi PULSE
Indice de protección	IP23S
Dimensiones	920x270x640mm

Eléctricas	
Voltaje en vacío	62V
Rango de utilización	(360 - 440V)
Potencia absorbida max.	22Kva
Fusible	20A
Tensión de red	400V - 3ph

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06029

ANTORCHA TIG 4M SR-26 D35/50

Ref. 06126

CONJ. 3m Cu 25mm 35-50 PORTA ELEC. 200A

Ref. 55603

RODILLO 1,0-1,2 30*14mm ALU

Ref. 55604

RODILLO 0,8-1,0 30*14mm TUB

Ref. 55605

RODILLO 1,2-1,6 30*14mm TUB

Ref. 56210

ADAPTADOR TIG AEROPROCESS

Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2

Ref. 68034

ANTORCHA MIG 4m SX PULSE

Ref. 68110

ANTORCHA 3M SX-240W PULSE

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com