

# PLASMA SOLCUT 50

Ref. 10133



- Equipo de corte de plasma de **45A**
- Conexión **230V-1ph**.
- Corte de hasta **12mm**.
- **Completo con pinza de masa y antorcha.**

- Equipo **Inverter** de corte por plasma altamente portátil y versátil gracias a su conexión monofásica a 230V-1ph.
- Con capacidad de **corte máxima** y **corte limpio de hasta 12mm**, es el sistema ideal para trabajos de mantenimiento y reparación industrial.
- Corte de todo tipo de materiales como **acero al carbono, acero inoxidable y aluminio.**

# PLASMA SOLCUT 50

Ref. 10133



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## ACCESORIOS OPCIONALES

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	40A (32A)
Intensidad MAX.	45A
Normativa	EN 60974-1. EN 60974-10
Rango de regulación	15 - 45A
Rendimiento 40°C	45A @ 50%

Técnicos	
Capacidad de corte aluminio	12mm
Capacidad de corte acero	12mm
Capacidad de corte INOX	8mm
Flujo de aire necesario	150l/min
Presión de aire	3,5 - 10bar
Presión de aire óptima	4,5 bar

Estructurales	
Dimensiones	504x213x314mm
Indice de protección	IP21
Peso	12 kg
Ventilación	FORZADA

Eléctricas	
Intensidad máxima entrada	23A
Potencia absorbida max.	5Kva
Tensión de red	230V - 1Ph
Voltaje en vacío	310V