

KIT iCONTIG 1880 HF + MALETIN XL

Ref. K0219

 **SOLTER**



El Kit de Soldadura iCONTIG 1880 HF + MALETIN XL Ref. K0219 de Solter es la solución ideal para quienes buscan un equipo completo, eficiente y portátil para soldadura TIG. Este set incluye la soldadora iCONTIG 1880 HF, una antorcha TIG SR-17 4M, un conjunto de masa 3m Cu 25mm 200A y un maletín XL de transporte, proporcionando un rendimiento profesional en cualquier entorno de trabajo. Diseñado para precisión y durabilidad, este kit permite soldar con facilidad y seguridad en diversas aplicaciones. ¡Lleva tu experiencia de soldadura al siguiente nivel con Solter!

Principales Características:

- iCONTIG 1880 HF:** Soldadora TIG DC con encendido por alta frecuencia (HF), rango de corriente de 10 A - 180 A y un diseño portátil de 4,9 kg, ideal para trabajos exigentes.
- Potencia y eficiencia energética:** Dispone de un modo **STAND-BY** que reduce el consumo de energía cuando no está en uso, prolongando la vida útil de los componentes.
- Sistema de ventilación automática:** Doble ventilación inteligente que solo se activa cuando es necesario, mejorando la refrigeración y evitando sobrecalentamientos.
- Construcción robusta con tecnología DDR:** Diseño patentado que ofrece mayor resistencia a impactos, ideal para entornos industriales y de trabajo intensivo.
- Antorcha TIG SR-17 4M D10/25:** Compatible con electrodos de 0.5 a 2.4 mm, con un cable de 4 metros y conector DINSE 10-25, garantizando flexibilidad y precisión.
- Conjunto de Masa 3m Cu 25mm 200A:** Fabricado en cobre de alta calidad, ofrece máxima conductividad y una conexión segura con conector tipo DINSE.
- Maletín XL:** Resistente a impactos, con capacidad de 60 litros, doble cierre frontal y asa plegable para facilitar el transporte.
- Funciones avanzadas:** Regulación **ARCSense**, ventilación automática y ahorro energético con modo **STAND-BY**, asegurando eficiencia y seguridad.
- Solter ofrece equipos de soldadura de alta calidad, diseñados para garantizar un rendimiento excepcional en cada proyecto.**

KIT iCONTIG 1880 HF + MALETIN XL

Ref. K0219



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	140A (110A)
Intensidad MAX.	180A
Normativa	060974-1. 060974-10
Rango de regulación	10 - 180A
Rendimiento 40°C	45%

Técnicos	
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm
Electrodos utilizables TIG	1.6mm - 2.4mm

Estructurales	
Dimensiones	320x135x285 mm
Indice de protección	IP23C
Panel regulación	iCONTIG "basic"
Peso	4.9 kg
Ventilación	Doble / Double AUTO

Eléctricas	
Tensión de red	230V-1ph
Fusible	16A
Potencia absorbida max.	6.5KVA
Rango de utilización	10-180A (10.4 - 17.2V)
Voltaje en vacío	80V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06009

**CONJ. 3m Cu 25mm 10/25
PORTA ELEC. 200A**



Ref. 06034

PEDAL AEROTIG



Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2



Ref. 70608

**CONECTOR ANTORCHA
SOLTER**

