

KIT iCONTIG 2220 HFPULSE + MALETIN XL SOLTER

Ref. K0221



- Equipo TIG DC PULSADA con alta frecuencia (HF).
- Potencia de 220A al 60%.
- Se suministra con conjunto pinza de masa y antorcha TIG SR-17 de 4m.

Los equipos iCONTIG son el mejor compromiso entre precisión y potencia. Por su diseño constructivo DDR patentado e innovador, por su gran capacidad de trabajo bajo condiciones intensivas y ambientes exigentes y por sus inigualables resultados en cuanto a fiabilidad, prestaciones y potencia, esta es sin duda, la mejor opción para los profesionales más exigentes.

Principales características:

- Estabilidad y control de arco, con independencia de la distancia electrodo-material gracias a la regulación por ARCSENSE.
- Doble ventilación automática, actuando únicamente cuando el equipo lo precisa.
- Posición STAND-BY, cuando el equipo no se encuentra en funcionamiento.
- Equipado con los dispositivos Anti-stick, Arc-Force, Hot-Start y Lift-Arc / HF (TIG).
- Conectable a generadores con un amplio rango de voltaje de trabajo.

KIT iCONTIG 2220 HFPULSE + MALETIN XL SOLTER

Ref. K0221

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Intensidad a 60%(100%) a 40°C | 180A (140A) |
| Intensidad MAX. | 220A |
| Rango de regulación | 10-220A |
| Rendimiento 40°C | 50% |

Técnicos

| | |
|----------------------------|---------------|
| Electrodos utilizables MMA | 1.6mm - 4.0mm |
| Electrodos utilizables TIG | 1.6 - 3.2mm |
| Frecuencia de pulsado TIG | 500Hz |

Estructurales

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensiones | 430x175x325 mm |
| Indice de protección | IP23C |
| Normas | EN 60974-1. EN 60974-10 |
| Panel regulación | iCONTIG "pulse" |
| Peso | 7.2 Kg |
| Ventilación | DOBLE / double auto |

Eléctricas

| | |
|-------------------------|-------------|
| Conexión | 230V-1ph |
| Fusible | 25A |
| Potencia absorbida max. | 8.5KVA |
| Rango de utilización | 120V - 310V |
| Voltaje en vacío | 68V |

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06034

PEDAL AEROTIG



Ref. 06126

CONJ. 3m Cu 25mm 35-50 PORTA ELEC. 200A



Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2



Ref. 70608

CONECTOR ANTORCHA SOLTER

