OPTIMATIC 150 FLIP-UP

La pantalla de soldadura electrónica **OPTIMATIC 150 FLIP-UP** de Solter redefine la comodidad y funcionalidad para soldadores profesionales. Su diseño abatible Flip-Up permite alternar entre soldadura y tareas auxiliares sin quitarse la pantalla, optimizando tiempo y seguridad. Con tecnología de oscurecimiento automático (1/30.000 s), **campo de visión de 89x39** mm y alimentación híbrida, garantiza protección visual superior en procesos MMA, TIG y MIG/MAG. ¡Descubre la eficiencia y precisión que solo Solter puede ofrecer!

2 SENSORS

2 sensors

LIGHT WEIGHT

Light Weight

Principales Características:

 Sistema abatible Flip-Up: Eleva la pantalla frontal de forma sencilla, facilitando transiciones rápidas entre soldadura y trabajos de inspección o amolado sin necesidad de retirarla.

 Tecnología de oscurecimiento automático: Con un tiempo de reacción de 1/30.000 segundos, protege la vista en todo momento frente a la luz del arco. Regulación DIN 9-13 y tono claro DIN 4.

 Calidad óptica profesional: Clasificación CE 1/1/1/2, asegura una visión nítida y sin distorsiones, ideal para trabajos exigentes.

 Campo de visión y ergonomía: Área visual de 89 x 39 mm, con arnés de 3 puntos de apoyo, diseñada para ofrecer precisión y confort incluso en jornadas prolongadas.

 Función de amolado y sensibilidad ajustable: Configura la sensibilidad y el retardo según tus necesidades. Ideal para adaptarse a entornos de trabajo variables.

 Alimentación híbrida: Combinación de energía solar y batería reemplazable para un uso continuo y confiable.

 Normativas europeas: Cumple con EN175:1997 y EN379:2003+A1:2009, garantizando seguridad certificada en todo momento.

En Solter diseñamos soluciones que combinan innovación, durabilidad y ergonomía para maximizar el rendimiento en tus proyectos. La OPTIMATIC 150 FLIP-UP es la opción ideal para quienes buscan protección y eficiencia sin concesiones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Normativa	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009
Segmento	Beginner

Tecnicos	
Energía	SOLAR. replaceable battery
Dimensiones filtro	110x90 mm
Tono oscuro	Variable 9-13 (Interior)
Tono claro	4
Campo de visión	89 x 39 mm
Calidad óptica	CE 1/1/1/2
Tiempo de retardo	Micro - Adjustable
Tiempo de reacción	1/30000s
Regulación de la sensibilidad	Micro - Adjustable
Policarbonato interior	94.3 x 43.2 mm
Policarbonato exterior	111 x 90.2 mm
Función amolado	Si / Yes (Interior)

ACCESORIOS OPCIONALES

ARNES OPTIMATIC
Ref. 05904

POLICARBONATO PROTECTOR EXTERIOR 111x90 mm (5 ud.)
Ref. 10090

POLICARBONATO PROTECTOR INTERIOR 94x43 mm (5 ud.)
Ref. 10187

SUDADERA 230x90mm OPTIMATIC
Ref. 73085