

CORE 160s + OPTIMATIC 45

Ref. K0242




- **Inverter** de 160Amp al 60%.
- Equipado con **maletín** de transporte y accesorios de soldadura.
- Válido para **generador**.
- **TIG** por raspado.

Principales características:

Los modelos **CORE** son equipos **INVERTER** de soldadura de electrodos revestidos y TIG, que aplican la nueva tecnología **Nanocrystalline**, consiguiendo una relación peso-prestaciones inigualable. Todo esto, a un precio extremadamente competitivo; ¿Quieres un Inverter SOLTER? Con las nuevas CORE, puedes.

- Nueva tecnología **Nanocrystalline**: más pequeño, más potente y más ligero.
- Facilidad de uso gracias a la tecnología **Inverter** suministrando corriente continua **DC**.
- Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
- Conectable a **generadores** con un amplio rango de voltajes de utilización.
- Equipado con los dispositivos **Arc-Force** y **Hot-Start**.
- Posibilidad soldadura **TIG**.

CORE 160s + OPTIMATIC 45

Ref. K0242

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	60%
Rango de regulación	20A - 160A
Intensidad MAX.	160A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	140A (115A)
Normativa	EN60974-1. EN60974-10

Técnicos	
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 2.4mm
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 3.25mm

Estructurales	
Ventilación	FORCED
Peso	3.1 kg
Panel regulación	SOLTER
Indice de protección	IP21S
Dimensiones	315x102x176mm

Eléctricas	
Intensidad máxima entrada	30A
Voltaje en vacío	68V
Rango de utilización	190 - 265V
Potencia absorbida max.	6.9Kva
leff	17.7A
Fusible	16A
Tensión de red	230V - 1Ph

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06024

ANTORCHA TIG 4M SR-17V D10/25



Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2

