

CORE 200Di + OPTIMATIC 100

Ref. K0243

 **SOLTER**



- Inverter de 200Amp al 60%.
- Equipado con maletín de transporte y accesorios de soldadura.
- Válido para generador.
- TIG Lift-Arc.

Principales características:

Los modelos **CORE** son equipos **Inverter** de soldadura de electrodos revestidos y TIG, que aplican la nueva tecnología **Nanocrystalline**, consiguiendo una relación peso-prestaciones inigualable. Todo esto, a un precio extremadamente competitivo; ¿Quieres un **Inverter** Solter? Con las nuevas **CORE**, puedes.

- Nueva tecnología **Nanocrystalline**, más pequeño, más potente y más ligero.
- Facilidad de uso gracias a la tecnología **Inverter** suministrando corriente continua **DC**.
- Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
- Conectable a **generadores** con un amplio rango de voltajes de utilización.
- Equipado con los dispositivos **Arc-Force** y **Hot-Start**.
- Posibilidad soldadura **TIG**.

CORE 200Di + OPTIMATIC 100

Ref. K0243



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	40%
Rango de regulación	20 - 200A
Intensidad MAX.	200A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	160A (135A)
Normativa	EN 90791-1. EN 60974-10

Técnicos	
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 3.2mm
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm

Estructurales	
Ventilación	FORZADA
Peso	5.5 kg
Panel regulación	SOLTER DIGITAL
Indice de protección	IP21S
Dimensiones	370x120x210

Eléctricas	
Voltaje en vacío	69V
Rango de utilización	190V - 265V
Potencia absorbida max.	6.9Kva
I _{eff}	25A
Fusible	16A
Tensión de red	230V - 1Ph

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06031

**ANTORCHA 4m TIG SR-17V
D35/50**



Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2

