

# KIT MULTIPROCESO AEROPROCESS C 2000 SOLTER

Ref. K0249



- Máquina soldar MIG Sinérgico Multiproceso.
- 200 amperios al 45%.
- Conexión **230V-1ph**.
- Increíbles resultados en **todos los materiales** (Acero, Aluminio, Inoxidable, etc.).
- Admite D300 (**15kg**).
- Incluye pinza de masa.

## Principales características:

- Máquina de hilo **multifunción** capaz de soldar mediante los procesos MIG-MAG (con y sin gas), TIG Lift-Arc y MMA.
- Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar.
- Control de altura del arco para conseguir una soldadura **libre de proyecciones**
- **Crater-Filling regulable**, para un acabado del cordón de soldadura perfecto.
- Ideal para soldaduras con **GAP** (separación entre piezas)
- Posibilidad de **ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (Amp)**
- Lectura en tiempo real de tensión (Volt) e Intensidad (Amp) durante la soldadura. Al terminar, el equipo muestra el promedio de ambos parámetros.
- Control del consumo del hilo utilizado, permitiendo calcular el coste de cada proceso.
- Posibilidad de **almacenar hasta 10 programas**
- Excelentes resultados con **programas pre-cargados** en la soldadura de: Acero al Carbono (SG3), Inoxidables (Ss-309, Ss-316), Aluminio (AL-5356, AL-4043), Cobre-Silicio (CuSi3), Tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316) y Tubular sin gas (E71T-GS)

# KIT MULTIPROCESO AEROPROCESS C 2000 SOLTER

Ref. K0249

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	45%
Rango de regulación	20 - 200A (15-24V)
Intensidad MAX.	200A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	170A (130A)
Normativa	EN-90971-1. EN90974-10

Técnicos	
Electrodos utilizables TIG	1.6mm - 3.2mm
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm
Velocidad de hilo	0.....10m/min
Bobina de hilo utilizable	D300 - 15kg
Rodillos arrastre	2R
Potencia motor	30W
Hilo utilizable	0.6 - 1.2 mm

Estructurales	
Ventilación	FORCED
Peso	19 kg
Panel regulación	AEROPROCESS SYNERGIC
Indice de protección	IP23
Dimensiones	520x270x380mm

Eléctricas	
Voltaje en vacío	74V
Potencia absorbida max.	9kva
Fusible	25A
Tensión de red	230V - 1Ph

## ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06029

**ANTORCHA 4m TIG SR-26  
D35/50**



Ref. 06061

**CUELLO ANTORCHA SX-25**



Ref. 55603

**RODILLO 1,0-1,2 30\*14mm  
ALU**



Ref. 55611

**RODILLO Di.10 De.30 1,0-1,2  
TU 2Un.**



Ref. 55988

**RODILLO Di.10 De. 30 1,0 - 1,2  
AL**



Ref. 56210

**ADAPTADOR TIG  
AEROPROCESS**



Ref. 56241

**CARRO UTS 300**



Ref. 56246

**REGULADOR R25 AR/CO2**

