

SOLFLASH 30A 12-24V HF

Ref. 10355



El SOLFLASH 30A 12-24V HF es un cargador de baterías y fuente de alimentación estabilizada diseñado para **talleres mecánicos, concesionarios, flotas y aplicaciones industriales** que requieren un **equipo seguro, potente y versátil**. Compatible con **baterías de ácido, gel, AGM, LFP y ion de litio (12/24V)**, ofrece una **carga automática** con modo flotante y una **pantalla LCD táctil** para un control total. Su **funcionalidad Showroom** permite mantener encendidas las luces y sistemas eléctricos de los vehículos en exhibición sin descargar la batería. Además, su **modo Power Supply (30A)** lo convierte en una herramienta clave para **diagnósticos, mantenimiento eléctrico y respaldo energético**. La Solución Completa para Carga y Alimentación en Automoción e Industria ¡**Optimiza el rendimiento de tus baterías con la fiabilidad de SOLTER!**

Principales Características:

- ❑ **Carga inteligente:** compatible con **baterías de ácido-plomo, AGM, gel, LFP y ion de litio en 12V y 24V**, con capacidades de **30Ah a 400Ah**, adaptándose a vehículos ligeros, industriales y maquinaria pesada.
- ❑ **Pantalla LCD:** táctil intuitiva que **permite seleccionar voltaje, corriente y tipo de batería**, con **visualización en tiempo real**.
- ❑ **Modo flotante automático:** que **mantiene la batería completamente cargada sin riesgo de sobrecarga**, ideal para talleres, flotas y aplicaciones industriales.
- ❑ **Función Showroom:** diseñada para **proporcionar energía constante a vehículos en exhibición**, permitiendo que mantengan encendidas las luces sin descargar la batería del vehículo.
- ❑ **Fuente de alimentación estabilizada:** (Power Supply 30A) que **garantiza una corriente estable para diagnósticos**, programación de centralitas y respaldo eléctrico seguro.
- ❑ **Ajuste de corriente de carga:** configurable entre **3A y 30A**, permitiendo adaptar el proceso al tipo de batería.
- ❑ **Tecnología de alta frecuencia:** que **maximiza la eficiencia energética y reduce el consumo eléctrico**,
- ❑ **Sistema de protección integral:** con **fusibles contra inversión de polaridad, sobrecargas y cortocircuitos**, asegurando un uso fiable y seguro en entornos profesionales.
- ❑ **Diseño compacto y robusto:** con un peso de **3.5 kg y protección IP31**, ideal para **transporte y uso intensivo en talleres, concesionarios y operaciones móviles**.
- ❑ SOLTER ofrece tecnología avanzada para garantizar un rendimiento óptimo en carga y suministro de energía.

SOLFLASH 30A 12-24V HF

Ref. 10355



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos	
Voltaje de carga	12/24V
Corriente de carga Arith.	3 - 30A
Tipo batería	Todos los tipo de baterías de 12 y 24V.
Capacidad de carga max.	30-400Ah
Fuente alimentación	30A
Estructurales	
Indice de protección	IP31
Peso	3,5 kg
Dimensiones	320x140x80mm
Eléctricas	
Tensión de red	220-240VAC 50/60Hz

ACCESORIOS OPCIONALES