

# PLASMA SOLCUT 5000 KOMPRESSOR PFC SOLTER

Ref. 10351



Equipo *inverter* con PFC de corte por plasma con aire comprimido y compresor incorporado. Proporciona un arco de corte muy estable.

*\*Con antorcha, compresor, cable y pinza de masa incluidos*

## Principales características

- Potencia de 30A al 100%
- Conexión 230V - 1ph
- Enfriamiento automático de la antorcha
- Incorpora compresor de aire para trabajar autónomamente
- Corte limpio hasta 8mm
- Corte máximo hasta 12mm
- Corte de distintos tipos de metales y aleaciones
- Se puede utilizar con una extensión del cable de alimentación



# PLASMA SOLCUT 5000 KOMPRESSOR PFC SOLTER

Ref. 10351

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Generales

Intensidad MAX.	30A
Normativa	EN 60974-1 / EN 60974-10 Clase A
Rango de regulación	5 - 30A
Rendimiento 40°C	30A @ 100%

### Técnicos

Capacidad de corte aluminio	8mm
Capacidad de corte acero	8mm
Capacidad de corte INOX	5mm
Compresor	Incorporado

### Estructurales

Dimensiones	440x270x350mm
Índice de protección	IP21
Peso	20 kg
Ventilación	FORZADA

### Eléctricas

Intensidad máxima entrada	16A
Potencia absorbida max.	3,7Kva
Tensión de red	220-240V 1Ph
Voltaje en vacío	240V

## ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 10253

### CARRO UTS 400



Ref. 10403

### COMPAS SOLCUT 30K/40K/50/60 PT-20C/60



Ref. 30576

### ANTORCHA PLASMA 4M PT20 C (directa)



Ref. 55972

### BUZA CORTA 0,65 10-20A PT- 20C/PT60 2u



Ref. 55973

### BUZA LARGA 0,65 10-20A PT- 20C/ PT60 2u



Ref. 55974

### BUZA CORTA 0,8 20-30A PT- 20C/PT60 2u.



Ref. 55975

### BUZA LARGA 0,8 20-30A PT- 20C/PT60 2u.



Ref. 55978

### BUZA LARGA 0,9 30-40A PT- 20C/PT60 2u



Ref. 55979

**ELECTRODO LARGO PT-  
20C/PT60 2u.**



Ref. 55982

**BUZA CORTA 0,9 30-40A PT-  
20C/PT60 2u**



Ref. 55983

**BUZA CORTA 1,0 40-50A PT-  
20C/PT60 2u.**



Ref. 55984

**BUZA CORTA 1,1 50-60A PT-  
20C/PT60 2u.**



Ref. 55985

**ELECTRODO CORTO PT-  
20C/PT60 2u.**



Ref. 56046

**DIFUSOR PT-20C/PT60 1u**



Ref. 56094

**PORTABUZA PT20C**

