

PLASMA SOLCUT 6000K PFC DUAL

Ref. 10360



Equipo *inverter* con PFC de corte por plasma con aire comprimido y compresor de aire BICILÍNDRICO incorporado.

**Con antorcha, compresor, cable y pinza de masa incluidos*

Principales características

- Potencia de 30A al 100%
- Conexión 230V - 1ph
- Enfriamiento automático de la antorcha
- Incorpora compresor de aire para trabajar autónomamente
- Corte limpio hasta 6 mm
- Corte máximo hasta 8 mm
- Corte de distintos tipos de metales y aleaciones
- Se puede utilizar con una extensión de cable de alimentación



PLASMA SOLCUT 6000K PFC DUAL

Ref. 10360



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales

Intensidad MAX.	40A
Normativa	EN 60974-1 / EN 60974-10 Clase A
Rango de regulación	5 - 40A
Rendimiento 40°C	40A @ 100%

Técnicos

Capacidad de corte aluminio	10mm
Capacidad de corte acero	10mm
Capacidad de corte INOX	6mm
Caudal de aire	150l/min
Compresor	Incorporado
Presión de aire	3,5 - 10 bar
Presión de aire óptima	4,5 bar

Estructurales

Dimensiones	440x270x350mm
Indice de protección	IP21
Peso	23 kg
Ventilación	FORZADA

Eléctricas

Intensidad máxima entrada	20A
Potencia absorbida max.	4,6Kva
Tensión de red	220-240V 1Ph
Voltaje en vacío	240V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 55971

ANTORCHA PLASMA PT-60 / IPT-60



Ref. 55972

BUZA CORTA 0,65 10-20A PT-20C/PT60 2u



Ref. 55973

BUZA LARGA 0,65 10-20A PT-20C/ PT60 2u



Ref. 55974

BUZA CORTA 0,8 20-30A PT-20C/PT60 2u.



Ref. 55975

BUZA LARGA 0,8 20-30A PT-20C/PT60 2u.



Ref. 55978

BUZA LARGA 0,9 30-40A PT-20C/PT60 2u



Ref. 55979

ELECTRODO LARGO PT-20C/PT60 2u.



Ref. 55980

PORTA BUZA PT60



Ref. 55981

PATIN PT60



Ref. 55982

**BUZA CORTA 0,9 30-40A PT-
20C/PT60 2u**



Ref. 55983

**BUZA CORTA 1,0 40-50A PT-
20C/PT60 2u.**



Ref. 55984

**BUZA CORTA 1,1 50-60A PT-
20C/PT60 2u.**



Ref. 55985

**ELECTRODO CORTO PT-
20C/PT60 2u.**



Ref. 56046

DIFUSOR PT-20C/PT60 1u

