PLASMA SOLCUT 6000K PFC DUAL

Ref. 10360

Equipo *inverter* con PFC de corte por plasma con aire comprimido y compresor de aire BICILÍNDRICO incorporado.

**Con antorcha, compresor, cable y pinza de masa incluidos*

Principales características

- Potencia de 30A al 100%
- Conexión 230V - 1ph
- Enfriamiento automático de la antorcha
- Incorpora compresor de aire para trabajar autónomamente
- Corte limpio hasta 6 mm
- Corte máximo hasta 8 mm
- Corte de distintos tipos de metales y aleaciones
- Se puede utilizar con una extensión de cable de alimentación

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

PLASMA SOLCUT 6000K PFC DUAL

Ref. 10360

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rango de regulación	10 - 40A
Intensidad MAX.	40A@35%

Tecnicos	
Capacidad de corte acero	10mm
Capacidad de corte INOX	6mm
Capacidad de corte aluminio	10mm
Compresor	Incorporado
Presión de aire	4,5 bar
Caudal de aire	150l/min

Estructurales	
Peso	23Kg
Dimensiones	440x270x350mm
Normas	EN 60974-1 / EN 60974-10 Clase A

Eléctricas	
Tensión de red	220-240V 1Ph
Voltaje en vacío	240V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 55971

ANTORCHA PLASMA PT-60 / IPT-60

Ref. 55972

BUZA CORTA 0,65 10-20A PT-20C/PT60 2u

Ref. 55973

BUZA LARGA 0,65 10-20A PT-20C/ PT60 2u

Ref. 55974

BUZA CORTA 0,8 20-30A PT-20C/PT60 2u.

Ref. 55975

BUZA LARGA 0,8 20-30A PT-20C/PT60 2u.

Ref. 55978

BUZA LARGA 0,9 30-40A PT-20C/PT60 2u

Ref. 55979

ELECTRODO LARGO PT-20C/PT60 2u.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

Ref. 55980

PORTA BUZA PT60

Ref. 55981

PATIN PT60

Ref. 55982

BUZA CORTA 0,9 30-40A PT-20C/PT60 2u

Ref. 55983

BUZA CORTA 1,0 40-50A PT-20C/PT60 2u.

Ref. 55984

BUZA CORTA 1,1 50-60A PT-20C/PT60 2u.

Ref. 55985

ELECTRODO CORTO PT-20C/PT60 2u.

Ref. 56046

DIFUSOR PT-20C/PT60 1u

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com