

OPTIMATIC 45

Ref. 10490


SOLTER


Pantalla electrónica de soldadura gama **BEGINNER**.

- Válida para **MMA, MIG/MAG y TIG**
- Calidad óptica **1/1/1/2**
- Campo de visión **89x39 mm**
- **DIN 4 / 9-13**
- Pila **CR2032** reemplazable

Optimatic es una pantalla electrónica de soldadura de **oscurecimiento totalmente automático**. Gracias a sus múltiples posibilidades de regulación, se adapta perfectamente a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura.

Principales características:

- Regulación **analógica interior**
- **2 sensores** con detección de luz ambiente que ajustan la sensibilidad y el retardo del campo de visión
- Arnés con **3 puntos de apoyo** que proporciona una buena sujeción durante el trabajo

OPTIMATIC 45

Ref. 10490



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos	
Calidad óptica	CE 1/1/1/2
Campo de visión	89 x 39 mm
Dimensiones filtro	100x90mm
Energía	Solar y Batería CR2032 reemplazable
Función amolado	No
Policarbonato exterior	111 x 90.2 mm
Policarbonato interior	102.5x92.3 mm
Regulación de la sensibilidad	Micro - Adjustable
Sensores	2
Tiempo de reacción	1/25000s
Tiempo de retardo	Micro - Adjustable
Tono claro	4
Tono oscuro	Variable 9-13 (Interior)
Estructurales	
Normas	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009
Peso	420gr

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 05904

ARNES OPTIMATIC



Ref. 10090

POLICARBONATO PROTECTOR EXTERIOR 111x90 mm (5 ud.)



Ref. 10091

POLICARBONATO PROTECTOR INTERIOR 102x42 mm (5 ud.)



Ref. 73085

SUDADERA 230x90mm OPTIMATIC

