

SOLCUT 45D

Ref. 10565



Equipo inverter de corte por plasma de **35A** con conexión monofásica a 230V - 1ph. Tiene una capacidad de **corte máxima** de **6 mm**, lo que hace que sea una máquina versátil, ideal para mantenimiento y reparación industrial.

**Con antorcha, cable y pinza de masa incluidos*

Principales características:

- Conexión 230V - 1ph
- Corte **máximo** hasta **6 mm**
- Corte **limpio** hasta **5 mm**
- Puede cortar **distintos** tipos de **metales** y **aleaciones**, tales como acero al carbono, acero inoxidable y aluminio

SOLCUT 45D

Ref. 10565



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales

Intensidad MAX.	35A
Normativa	EN60974-1. EN60974-10
Rango de regulación	20 - 35A

Técnicos

Capacidad de corte aluminio	5mm
Capacidad de corte acero	6mm
Capacidad de corte INOX	5mm
Flujo de aire necesario	150l/min
Presión de aire	3,5 -10bar
Presión de aire óptima	3,5 bar

Estructurales

Dimensiones	370x110x205mm
Indice de protección	IP21
Peso	7,5 kg
Ventilación	FORZADA

Eléctricas

Potencia absorbida max.	3Kva
Tensión de red	230V - 1Ph
Voltaje en vacío	330V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 10253

CARRO UTS 400



Ref. 10403

COMPAS SOLCUT 30K/40K/50/60 PT-20C/60



Ref. 55971

ANTORCHA PLASMA 4M PT- 60 / IPT-60



Ref. 55972

BUZA CORTA 0,65 10-20A PT- 20C/PT60 2u



Ref. 55973

BUZA LARGA 0,65 10-20A PT- 20C/ PT60 2u



Ref. 55974

BUZA CORTA 0,8 20-30A PT- 20C/PT60 2u.



Ref. 55975

BUZA LARGA 0,8 20-30A PT- 20C/PT60 2u.



Ref. 55978

BUZA LARGA 0,9 30-40A PT- 20C/PT60 2u



Ref. 55979

**ELECTRODO LARGO PT-
20C/PT60 2u.**



Ref. 55980

PORTA BUZA PT60



Ref. 55981

PATIN PT60



Ref. 55982

**BUZA CORTA 0,9 30-40A PT-
20C/PT60 2u**



Ref. 55983

**BUZA CORTA 1,0 40-50A PT-
20C/PT60 2u.**



Ref. 55984

**BUZA CORTA 1,1 50-60A PT-
20C/PT60 2u.**



Ref. 55985

**ELECTRODO CORTO PT-
20C/PT60 2u.**



Ref. 56046

DIFUSOR PT-20C/PT60 1u

