

# KIT MULTIPROCESO AEROPROCESS 2000

Ref. K0249



- Máquina soldar MIG Sinérgico Multiproceso.
- 200 amperios al 45%.
- Conexión **230V-1ph**.
- Increíbles resultados en **todos los materiales** (Acero, Aluminio, Inoxidable, etc.).
- Admite D300 (**15kg**).
- Incluye pinza de masa.

## Principales características:

- Máquina de hilo **multifunción** capaz de soldar mediante los procesos MIG-MAG (con y sin gas), TIG Lift-Arc y MMA.
- Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar.
- Control de altura del arco para conseguir una soldadura **libre de proyecciones**
- **Crater-Filling regulable**, para un acabado del cordón de soldadura perfecto.
- Ideal para soldaduras con **GAP** (separación entre piezas)
- Posibilidad de **ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (Amp)**
- Lectura en tiempo real de tensión (Volt) e Intensidad (Amp) durante la soldadura. Al terminar, el equipo muestra el promedio de ambos parámetros.
- Control del consumo del hilo utilizado, permitiendo calcular el coste de cada proceso.
- Posibilidad de **almacenar hasta 10 programas**
- Excelentes resultados con **programas pre-cargados** en la soldadura de: Acero al Carbono (SG3), Inoxidables (Ss-309, Ss-316), Aluminio (AL-5356, AL-4043), Cobre-Silicio (CuSi3), Tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316) y Tubular sin gas (E71T-GS)

# KIT MULTIPROCESO AEROPROCESS 2000

Ref. K0249

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Generales

Rendimiento 40°C	45%
Rango de regulación	20 - 200A (15-24V)
Intensidad MAX.	200A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	170A (130A)

### Técnicos

Electrodos utilizables TIG	1.6mm - 3.2mm
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm
Velocidad de hilo	0.....10m/min
Bobina de hilo utilitizable	D300 - 15kg
Rodillos arrastre	2R
Potencia motor	30W
Hilo utilizable	0.6 - 1.2 mm

### Estructurales

Ventilación	FORCED
Peso	19kg
Panel regulación	AEROPROCESS SYNERGIC
Normas	EN-90971-1. EN90974-10
Indice de protección	IP23
Dimensiones	520x270x380mm

### Eléctricas

Voltaje en vacío	74V
Potencia absorbida max.	9kva
Fusible	25A
Conexión	230V - 1Ph

## ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06029

### ANTORCHA 4m TIG SR-26 D35/50



Ref. 06061

### CUELLO ANTORCHA SX-25



Ref. 55603

### RODILLO 1,0-1,2 30\*14mm ALU



Ref. 55611

### RODILLO Di.10 De.30 1,0-1,2 TU 2Un.



Ref. 55988

### RODILLO Di.10 De. 30 1,0 - 1,2 AL



Ref. 56210

### ADAPTADOR TIG AEROPROCESS



Ref. 56241

### CARRO UTS 300



Ref. 56246

### REGULADOR R25 AR/CO2

