PLASMA SOLCUT 5000K PFC

Ref. 10351









Equipo de corte por plasma con aire comprimido con PFC y compresor incorporado.

Con antorcha, compresor, cable y pinza de masa incluidos.



Tecnología Inverter con PFC (Power Factor Corrector) para un arco de corte muy estable y ahorro de energía.

Principales características

- · Se puede utilizar con una extensión del cable de alimentación hasta los 25 m (25 mm2)
- · Arco piloto, corriente regulable de 5 a 30 A
- · Corta todos los tipos de metales y sus aleaciones
- · Antorcha incluida de 30A
- · Factor de marcha contínuo 30A al 100%
- $\cdot \, {\sf Conectable} \, {\sf a} \, {\sf motogeneradores} \, {\sf de} \, {\sf corriente} \,$
- · Dimensiones y peso reducidos
- $\cdot \operatorname{Arco} \operatorname{plasma} \operatorname{muy} \operatorname{estable}$
- · Enfriamiento automático de la antorcha
- · Corte limpio hasta 6 mm
- · Corte máximo hasta 8 mm

PLASMA SOLCUT 5000K PFC





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rango de regulación	10 - 30A
Intensidad MAX.	30A@100%

Tecnicos	
Capacidad de corte acero	8mm
Capacidad de corte INOX	5mm
Capacidad de corte aluminio	8mm
Compresor	Incorporado

Estructurales	
Peso	20Kg
Dimensiones	440x270x350mm
Normas	EN 60974-1 / EN 60974-10 Clase A

Eléctricas	
Conexión	220-240V 1Ph
Voltaie en vacío	240V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 55972

BUZA CORTA 0,65 10-20A PT-20C/PT60 2u



Ref. 55973

BUZA LARGA 0,65 10-20A PT-20C/ PT60 2u



Ref. 55974

BUZA CORTA 0,8 20-30A PT-20C/PT60 2u.



Ref. 55975

BUZA LARGA 0,8 20-30A PT-20C/PT60 2u.



Ref. 55979

ELECTRODO LARGO PT-20C/PT60 2u.



Ref. 55985

ELECTRODO CORTO PT-20C/PT60 2u.



Ref. 56046

DIFUSOR PT-20C/PT60 1u

